



Cuadro

Thundra Aluminio Stealth 6061, Forward Geometry, batería interna integrada no extraíble + externa, pipa dirección tapered, eje trasero Boost de 12x148mm, sensor de velocidad integrado en puntera



Tallas

XS: 380mm / S: 390mm / M: 430mm / L: 470mm / XL: 510mm



Amortiguador

/



Ajuste del amortiguador

/



Horquilla

RockShox Recon RL Motion control 29, 120mm, DebonAir, tubo de dirección tapered, eje Boost de 15x110mm, offset de 44mm. Ajustes: compresión a baja velocidad hasta bloqueo, rebote, precarga de aire



Dirección

Onoff Saturn Tapered para pipa de dirección de 1-1/8" a 1-1/2"; rodamientos sellados ACB, superior: 41x30,2x7x45°x45°, inferior: 51,9x40x8x45°x45°



Potencia

Onoff Sulfur FG 30mm, aluminio forjado 6061, diámetro de 31,8mm



Manillar

OnOff Sulfur 1.0, aluminio 6061 doble conificado, altura: 20mm, ancho: 780mm, 9° de retroceso, 5° de elevación de puntas, diámetro de 31,8mm



Puños

OnOff Shaper 130mm



Tija

Onoff Sulfur 0-R, aluminio T6 6061, 3D forjado, diámetro: 31,6mm, longitud: 400mm



Sillín

Diseño exclusivo e-MTB Mondraker



Freno delantero

Shimano MT201, disco RT66 de 203mm con anclaje de 6 tornillos, pastillas de resina



Freno trasero

Shimano MT201, disco RT66 de 180mm con anclaje de 6 tornillos, pastillas de resina



Manetas de freno

Shimano MT201, Servo Wave, aluminio



Llantas

MDK-HP1 29, ancho interno de 30mm, Tubeless Ready, 32 radios



Radios

acero inoxidable redondo CN



Buje delantero

MDK DC711 15x110mm, rodamientos de bolas cup & cone, anclaje de disco de 6 tornillos



Buje trasero

MDK EHL148 12x148mm, rodamientos sellados, anclaje de disco de 6 tornillos



Neumático delantero

Maxxis Rekon 29x2,6 Tubeless Ready, Dual compound, EXO protection, 60TPI, plegable



Neumático trasero

Maxxis Rekon 29x2,6 Tubeless Ready, Dual compound, EXO protection, 60TPI, plegable



Bielas

Motor Shimano E7000, batería interna Simplo de 630Wh integrada, batería externa Simplo de 360Wh, consola Shimano Steps E7000, bielas Hollowtech E8000 de 165mm



Platos

SRAM X-Sync 2 Eagle 34T, narrow-wide, Shimano 104 BCD acero



Eje de pedalier

/



Pedales

/



Cadena

Sram SX Eagle, 12s



Desviador

/



Cambio

Sram SX, Type 3 con Roller Bearing Clutch y Cage Lock, caja larga, 1x12s, X-actuation 1:1



Mandos

Sram Trigger SX, 12s, X-Actuation 1:1, single click



Piñones

Sram PG-1210 Eagle 11-50, 12s



Patilla de cambio

Mondraker M068



Otros

/



Peso sin pedales